

TAKEUCHI

BRISE ROCHE HYDRAULIQUE

Pour Mini Pelles et Pelles Midi

CARACTERISTIQUES :

- Les marteaux DMS sont fabriqués avec une structure monobloc qui a permis la suppression des tirants. Les bagues de guidage de l'outil sont introduites par la partie inférieure, les bagues de guidage du piston et le piston lui-même le sont par la partie supérieure. La seule pièce vissée est l'accumulateur qui surmonte le marteau et maintient toutes les parties internes.
- La suppression des tirants élimine la principale cause d'intervention sur le marteaux, il est donc plus fiable, les réparations sont plus faciles, plus rapides et surtout moins coûteuses.
- Le monobloc est uni à la carcasse par une solution de Polyuréthane vulcanisé. Ce système réduit au minimum les nuisances sonores et les vibrations.
- Les DMS sont équipés d'un frein hydraulique qui stoppe les coups dès que le marteau est soulevé, ainsi les coups dans le vide, nuisibles au matériel et dangereux, sont évités.
- Une soupape spéciale stabilise la pression durant le travail indépendamment du débit d'huile, ainsi la puissance des coups reste constante.
- Garantie de 1 an



Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z

TAKEUCHI

BRISE ROCHE HYDRAULIQUE

CORRESPONDANCES MACHINES :

Modèle	DMS50	DMS95	DMS165	DMS210	DMS260	DMS310	DMS410	DMS850
TB108	X							
TB 014 et TB016		X						
TB219 et TB23R			X					
TB228 et TB128FR			X	X				
TB235 et TB138FR				X				
TB250					X	X		
TB153FR					X			
TB175 / W et TB180FR						X	X	
TB1140								X

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modèle		DMS50	DMS95	DMS165	DMS210	DMS260	DMS310	DMS410	DMS850
Energie / coup	Joule	120	240	330	500	630	750	900	1450
Fréquence maxi des coups	Coups / min.	1200	1200	1200	1200	1100	1000	900	900
Débit d'huile maxi	L / min.	17 - 25	27 - 40	35 - 50	40 - 55	50 - 70	60 - 80	70 - 95	100 - 130
Pression de travail maxi	Bar	120	120	120	120	120	120	120	120
Poids	kg	60	95	165	210	260	310	410	850
Ø de l'outil	mm	38	45	55	62	68	72	80	95
Hauteur avec outil	mm	750	1000	1050	1200	1300	1450	1550	1830
Largeur du marteau	mm	125	130	165	190	195	205	225	280
Contre-pression maxi	Bar	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	25	25	25

Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable

Votre distributeur

Au service de l'Homme

www.takeuchi-france.com

Siège social : Parc d'Activités des Béthunes - 3, avenue de la Mare - 95 - SAINT OUEN L'AUMÔNE
Adresse postale : BP 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX - Téléphone : 01 34 64 30 30 - Fax : 01 34 64 08 95
E.mail : commercial@takeuchi-france.com - Capital : 2 280 000 € - R.C.S. Pontoise B 431 460 500 - APE : 4663Z